

Docházkový terminál TAC-02 ID/TAC-02 MF

Docházkový a přístupový terminál s integrovanou čtečkou karet standardu EM 125kHz nebo MIFARE. Je určen pro malé docházkové systémy, kde cena hraje svoji roli. Sw se vyrovná velkým terminálům ale miniaturní rozměry a absence čtečky otisku prstu ho předurčují k montáži do míst, kde hrozí jeho znečištění anebo jsou náročné na provoz. Výhodou kartového systému je jeho rychlost a spolehlivost. Programování je pak řešeno pomocí menu na display nebo přes docházkový SW

 š 100 x v 131 x h 40mm  vnitřní IP 43 0-50°C

Typ modulu	Docházkový terminál s čtečkou karet
Identifikace:	karta, PIN, otisk+PIN.....karta+...
Typ karet:	standard EM 125kHz nebo MIFARE
Kapacita transakcí:	100000
Časové zony:	50
Skupiny:	5
CPU:	32bit ZK6001
Napájení:	12V=
Proudový odběr:	max.400 mA
Výstupy datové:	RS232/485, TCP/IP, USB Host,wiegand 26bit I/O.
Výstup relé:	10A/12VDC
Provedení	plast
Barva	černá



Docházkový terminál TAC-07 IDF/C / TAC-07 MFF/C

Tento terminál je určen pro náročnější klienty a pro kancelářské prostory nebo prostory s vyšším důrazem na identifikaci uživatele. Tento terminál pořídí fotografii uživatele a uloží do historie vždy když dojde k pokusu o přístup. Terminál je proveden v lesklém černém provedení. Má barevný LCD display na kterém je možné prohlížet záznamy transakcí prováděné na terminálu, včetně fotografií těch kdo je prováděli. Programování je na terminálu řešeno velmi intuitivně pomocí ikonového menu s pomocným popisem nebo pomocí docházkového SW. 8 funkčních kláves, karty EM-125kHz nebo MIFARE – podle verze.

 š 205 x v 150 x h 48mm  vnitřní IP 43 0-50°C

Typ modulu	Docházkový terminál s čtečkou otisků
Identifikace:	otisk, karta, PIN, otisk+PIN.....karta+...
Typ karet:	standard EM 125kHz nebo MIFARE
Kapacita transakcí:	100000
Časové zony:	50
Skupiny:	5
CPU:	32bit ZK6001
Rozlišení otisku:	500DPI
Poloha otisku:	+/- 180°
Identifikace:	1:1, nebo 1:N
Čas identifikace:	≤0,8sec
Rozlišení CCD:	1300000 pixelů
FAR:	≤0.0001%
FRR:	≤1%
Rozlišení displaye:	240x320
Napájení:	12V=
Proudový odběr:	max.400 mA
Výstupy datové:	RS232/485, TCP/IP, USB Host,wiegand 26bit I/O.
Výstup relé:	10A/12VDC
Provedení	plast
Barva	černá - lesklá



Docházkový terminál TAC-10 IDF/C / TAC-10 MFF/C

Velmi luxusní terminal s barevnou dotykovou obrazovkou a ikonovým menu, který splní požadavky těch nejnáročnějších klientů. Tento terminál provádí fotografování při transakci a umožňuje připojení k docházkovému SW pomocí bezdrátového WI-FI připojení. Vestavěná čtečka karet a čtečka otisku prstu. Programování je na terminálu řešeno velmi intuitivně pomocí ikonového menu s pomocným popisem nebo pomocí docházkového SW. ... 8 funkčních kláves, karty EM-125khz nebo MIFARE – podle verze

 š 280 x v 330 x h 65mm  vnitřní IP 43 0-50°C

